

BACKLIT FILM PLUS 210 MATT

matt 3562, 210 µm

Hochwertige, matt beschichtete Backlit-Folie für Leuchtkastenwerbung

Die matt beschichtete Polyester-Folie wurde für Solvent-, Latex- und UV-Tinten entwickelt und eignet sich für den Einsatz in Leuchtkästen im Innen- und Außenbereich. Die Folie kann speziell auch für Tag- und Nachtanwendungen mit guter Brillanz bei Auf- und Durchlicht eingesetzt werden. Die Stärke von 210 µm ermöglicht eine einfache und knickfreie Bestückung von Leuchtkästen. Die matte Oberfläche zeigt einen ganz leichten Seidenglanz, welcher zwischen unbedruckten und bedruckten Flächen ein äußerst homogenes, gleichmäßiges Oberflächenbild ergibt.

Vorteile

- Hohe Brillanz in Auf- und Durchlicht
- Wasserfest und dadurch für Innen- und Außenanwendungen geeignet
- Matte Oberfläche mit leichtem Seidenglanz
- Hohe Steifigkeit für knickfreie Applikation
- Gute Kratzfestigkeit
- Hohe Dimensionsstabilität

Allg. Hinweise

Die Verarbeitung und Lagerung sollte idealerweise in einem Klima von 35 bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Temperatur von 10 bis 30°C erfolgen. In der Originalverpackung (Kartonschachtel und PE-Sack) aufbewahren. Beim Umgang mit Inkjet-beschichteten Materialien empfehlen wir Baumwollhandschuhe zu tragen, um Fingerabdrücke zu vermeiden.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Dicke (Folie) [µm]	210	ISO 4593
Flächengewicht [g/m²]	270	ISO 536
Farbort (D50/2°) M0	L* 96,7 a* 1,8 b* -5,6	ISO 13655, M0
Eintrübung [%]	94	ASTM D1003
Transmission - X	28	

Technologien



Eigenschaften

