

DOUBLE MATT ERASABLE FILM 95

matt 4522, 110 µm

Semi-Transparenter, beidseitig beschichteter Polyesterfilm für Tintenstrahldrucker. Die bedruckbare Vorderseite eignet sich sowohl für Farbstoff-, als auch für Pigmenttinten und ermöglicht farbige Ausdrücke mit hoher Linienschärfe für technische Anwendungen. Die Rückseite lässt sich gut beschriften und radieren, wodurch manuelle Korrekturen ermöglicht werden. Das Basismaterial aus Polyester ist reissfest und auch bei hoher Luftfeuchtigkeit absolut dimensionsstabil.

Vorteile

- Dimensionsstabil
- Reißfest
- Semi-Transparent
- Hohe Linienschärfe
- Gute Beschreibbarkeit

Allg. Hinweise

Die Verarbeitung und Lagerung sollte idealerweise in einem Klima von 35 bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Temperatur von 10 bis 30°C erfolgen. In der Originalverpackung (Kartonschachtel und PE-Sack) aufbewahren. Beim Umgang mit Inkjet-beschichteten Materialien empfehlen wir Baumwollhandschuhe zu tragen, um Fingerabdrücke zu vermeiden.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Dicke (Folie) [µm]	110	ISO 4593
Flächengewicht [g/m²]	130	ISO 536
Opazität [%]	55	ISO 2471

Technologien



Eigenschaften

