

NON-WOVEN DESIGN2WALL FR 210

satin 2517, 210 g/m²

Hochwertige satinierte Vliestapete für beanspruchte Bereiche

Das Non-woven design2wall FR 210 satin ist eine qualitativ hochwertige Vliestapete für den Druck mit Solvent-, Latex- und UV-Tinten und zeichnet sich durch eine hohe Farbbrillanz und Dimensionsstabilität aus. Das Produkt ist flammhemmend ausgerüstet und C-s1, d0 zertifiziert, was für den Einsatz in öffentlichen Räumen besonders wichtig ist. Durch die Kratzfestigkeit ist die Oberfläche der Tapete widerstandsfähig für den langfristigen Einsatz in beanspruchten Bereichen.

Vorteile

- Großer Farbumfang und gute Farbwiedergabe
- Hohe Opazität für gute Abdeckung des Untergrundes
- Kratzfeste Oberfläche
- Gute Lichtbeständigkeit
- Dimensionsstabil, keine Trocken- oder Nassausdehnung
- Trocken abziehbar
- Rissüberbrückend
- PVC frei
- FSC® zertifiziert
- Flammhemmend C-s1, d0 zertifiziert nach europäischem Standard EN
- Verklebung mit Vliestapetenkleister



Allg. Hinweise

- Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollte das Produkt bei 30-65% relativer Feuchte und bei 10-30°C (50-86°F) gelagert und verwendet werden
- Diese Vliestapete lässt sich wie eine Standard-Vliestapete mit dem dafür vorgesehenen Kleister tapezieren. Dabei wird der Kleister auf die Wand gestrichen und die Tapete danach trocken verklebt.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Flächengewicht [g/m ²]	210	ISO 536
Dicke (gesamt) [µm]	315	ISO 534
Weiße, CIE D65/2°	78	ISO 11476
Opazität [%]	83	ISO 2471
Glanz (60°)	5,4	ISO 2813

Technologien



Eigenschaften

