

PRESSURETAC TT 80

satin 7753, 85 g/m²

Linerless, selbstklebendes, satiniertes Papier für die manuelle Etikettierung als Schlaufenetikett.

PRESSURETAC TT 80 besteht aus einem satinierten, FSC® zertifizierten 80 g Papier mit einer rückseitigen Beschichtung, die nur an sich selbst klebt. Abfallintensives Silikonpapier ist nicht erforderlich. Somit ist PRESSURETAC eine umweltfreundliche Alternative zu handelsüblichen selbstklebenden Papieren.

PRESSURETAC TT 80 wird auf Rolle geliefert und ist sofort einsetzbar. Es ist keine Stanzung oder Perforation in der Druckmaschine erforderlich, wenn ein Cutter oder Perforationsmesser im Thermodrucker eingesetzt wird. Die Sorte kann dann on-demand im Thermotransferdruck bedruckt werden. Die Papierseite ist für den optionalen Preprint im Flexodruck optimiert, auch eine partielle Bedruckung der Kleberschicht ist möglich.

Vorteile

- Klebt nur an der beschichteten Rückseite gegeneinander – kein Silikonpapier nötig (linerless)
- Reduzierte Unfallgefahr im Betrieb, da kein Silikonpapier auf dem Boden liegt
- Rückstandslos entfernbar – kein Reinigungsaufwand an Gitterboxen, Trolleys oder Spanngurten
- „Ready-to-use“ für die Endanwendung – keine Stanzung/Perforation erforderlich
- Variable Materialstärke – für manuelle und maschinelle Anbringung
- Umweltfreundlich, da FSC® zertifiziert und ohne Silikonpapier
- Einsatzfähig in Lagerräumen bei -20° bis +30°C
- Kann dem Papierrecycling zugeführt werden (Kategorie II, Prüfvorschrift RH 021/97 der Papiertechnischen Stiftung)



Allg. Hinweise

Aus Qualitätsgründen sollte PRESSURETAC original verpackt gelagert werden. Für Lagerung und Ausrüstung empfehlen wir ein Raumklima von 23±5°C und 50±10% rel. Feuchte.

PRESSURETAC TT 80 ist recycelbar gemäß Kategorie II der Prüfvorschrift RH 021/97 der Papiertechnischen Stiftung (PTS).

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Toleranz	Norm
Flächengewicht [g/m ²]	85	±10	ISO 536
Dicke (Papier) [µm]	80	±10	ISO 534
Anwendungstemperatur [°C]	-5 bis +30		

Haltbarkeit

Original verpackt ist PRESSURETAC mindestens 9 Monate haltbar.

Technologien



Eigenschaften



- An sich selbst klebend
- Rückstandslos ablösbar

Druckhinweise

Druck- und Verarbeitungshinweise stehen als Download zur Verfügung.