

PRESSURETAC TT CLASSIC 150 K

satin 7759, 155 g/m²

Linerless, selbstklebendes, satiniertes Papier für die manuelle Etikettierung als Schlaufenetikett.

PRESSURETAC TT Classic 150 K besteht aus einem satinierten, FSC® zertifizierten 155 g Papier mit einer rückseitigen Beschichtung, die nur an sich selbst klebt. Abfallintensives Silikonpapier ist nicht erforderlich. Somit ist PRESSURETAC eine umweltfreundliche Alternative zu handelsüblichen selbstklebenden Papieren.

PRESSURETAC TT Classic 150 K wird auf Rolle geliefert und ist sofort einsetzbar. Es ist keine Stanzung oder Perforation in der Druckmaschine erforderlich, wenn ein Cutter oder Perforationsmesser im Thermodrucker eingesetzt wird. Die Sorte kann dann on-demand im Thermotransferdruck bedruckt werden.

Vorteile

- Klebt nur an der beschichteten Rückseite gegeneinander – kein Silikonpapier nötig (linerless)
- Reduzierte Unfallgefahr im Betrieb, da kein Silikonpapier auf dem Boden liegt
- Rückstandslos entfernbar – kein Reinigungsaufwand an Gitterboxen, Trolleys oder Spanngurten
- „Ready-to-use“ für die Endanwendung – keine Stanzung/Perforation erforderlich
- Umweltfreundlich, da FSC® zertifiziert und ohne Silikonpapier



Allg. Hinweise

Aus Qualitätsgründen sollte PRESSURETAC original verpackt gelagert werden. Für Lagerung und Ausrüstung empfehlen wir ein Raumklima von 23±5°C und 50±10% rel. Feuchte.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Toleranz	Norm
Flächengewicht [g/m ²]	155	±10	ISO 536
Dicke (gesamt) [µm]	178	±10	ISO 534
Anwendungstemperatur [°C]	4-40		

Haltbarkeit

Original verpackt ist PRESSURETAC mindestens 9 Monate haltbar.

Druckhinweise

Druck- und Verarbeitungshinweise stehen als Download zur Verfügung.

Technologien



Eigenschaften



- An sich selbst klebend
- Rückstandslos ablösbar