

QUICK DRY PHOTO PAPER 285

glossy 0730, 285 g/m²

Hochwertiges glänzendes, PE-beschichtetes Fotopapier für professionelle Fotoanwendungen in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Quick Dry Photo Paper 285 eignet sich hervorragend für Fotodrucke in Studioqualität mit Dye- und Pigmenttinten. Die glänzende Beschichtung bietet eine hohe Farbbrillanz und Tintenaufnahmekapazität sowie eine hervorragende Konturenschärfe. Außerdem trocknen die Ausdrucke sofort, sodass die Tinte bei der Verarbeitung nicht verschmiert wird. Der besondere Aufbau des Quick Dry Photo Paper 285 gewährleistet auch in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit eine perfekte Planlage und Bedruckbarkeit.

Vorteile

- Hohe Farbbrillanz
- Hohe Tintenaufnahmekapazität
- Exzellente Kantenschärfe
- Schnelle Trocknung
- Schmier- und wischfeste Ausdrucke
- Optimal für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit



Allg. Hinweise

Ungeschützte Dye-Tinten verändern sich im Laufe der Zeit aufgrund verschiedener atmosphärischer Prozesse. Deshalb sollten die Ausdrucke einlaminieren werden, um eine langfristige, gleichbleibende Bildqualität sicherzustellen (dies gilt nicht für Pigmenttinten).

Lagerung:

Um die Qualität des Produktes sicherzustellen, sollte unbedrucktes Material in der Originalverpackung aufbewahrt werden sowie bei einer relativen Luftfeuchte von 35-65% und bei einer Temperatur zwischen 10-30°C gelagert und verarbeitet werden.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Flächengewicht [g/m ²]	285	ISO 536
Dicke (Papier) [µm]	275	ISO 534
Farbort (D50/2°) a* M0	L* 95,5 a* 1,5 b* -7,1	ISO 13655, M0
Opazität [%]	> 97	ISO 2471
Weiß, CIE D65/10°	127,5	ISO 11475
Glanz (60°)	55	ISO 2813

Technologien



Eigenschaften

