

GREENGRAFX PP PRIME 170 EASYTACK

satin 3529, 170 µm

PVC freie, leicht zu verklebende Polypropylen-Folie

GreenGraFX PP Prime EasyTack ist bestens geeignet für umweltschonendere, PVC-freie Werbemaßnahmen am Point of Sale. Der leicht ablösbare EasyTack Kleber ermöglicht ein einfaches und blasenfreies Verkleben sowie eine rückstandlose Entfernung auf glatten Untergründen. Die haltbare und reißfeste Folie eignet sich für die Bedruckung mit Solvent- und UV-Tinten sowie für den mittelfristigen Einsatz im Innenbereich und für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich.

Vorteile

- Brillante Farbwiedergabe
- EasyTack - leicht zu verkleben, leicht ablösbar
- Spritzwasserfester Ausdruck für kurzfristigen Außeneinsatz
- Reißfest
- Für Schneideplotter geeignet
- PVC frei

Allg. Hinweise

Die Verarbeitung und Lagerung sollte idealerweise in einem Klima von 35 bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Temperatur von 10 bis 30°C erfolgen. In der Originalverpackung (Kartonschachtel und PE-Sack) aufbewahren. Beim Umgang mit Inkjet-beschichteten Materialien empfehlen wir Baumwollhandschuhe zu tragen, um Fingerabdrücke zu vermeiden.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Dicke (Folie ohne Liner / Kleber) [µm]	170	ISO 4593
Dicke (Folie) [µm]	330	ISO 4593
Flächengewicht (ohne Liner / Kleber) [g/m²]	125	ISO 536
Flächengewicht [g/m²]	280	ISO 536
Testbedingungen	23°C / 50% R.F.	
Klebkraft auf Glas (48h) [N/25mm]	~ 0.5	FINAT No.1, 22°C
Weiß, CIE D65/2°	82	ISO 11476

Technologien



Eigenschaften

