

SYNTISOL PP FILM PRO 190 SATIN

satin 3395, 190 µm

Polypropylen-Film (190mic) für den Innen- und Außeneinsatz

Die einreißfeste und opake PP-Folie ist, in Kombination mit Solvent-, Latex- und UV-Tinten, für eine Vielzahl an Anwendungen im Innen- und Außeneinsatz geeignet. Anwendungsbeispiele sind Displays, Aufsteller, Infostände, Messebau und Point-of-Sale. Das robuste Basismaterial in Verbindung mit der speziellen Beschichtung ermöglicht den kurz- bis mittelfristigen Einsatz im Außenbereich.

Die satinierte Oberfläche verhindert störende Reflexionen und ermöglicht brillante und schnelltrocknende Druckergebnisse. Durch die hohe Schichthaftung eignet es sich auch hervorragend für die Laminierung. Mit einer Stärke von 190 µm ermöglicht das Material eine einfache Handhabung, eine sehr gute Planlage und eine optimale Weiterverarbeitung.

Vorteile

- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Gute Planlage
- Hohe Opazität
- Wasserfeste Ausdrücke
- Brillante Farbwiedergabe
- Sehr gute Schichthaftung
- Einreiß- & kratzfest
- PVC frei

Allg. Hinweise

Die Verarbeitung und Lagerung sollte idealerweise in einem Klima von 35 bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Temperatur von 10 bis 30°C erfolgen. In der Originalverpackung (Kartonschachtel und PE-Sack) aufbewahren. Beim Umgang mit Inkjet-beschichteten Materialien empfehlen wir Baumwollhandschuhe zu tragen, um Fingerabdrücke zu vermeiden.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Dicke (Folie) [µm]	190	ISO 4593
Flächengewicht [g/m²]	140	ISO 536
ISO Helligkeit [%]	90	ISO 2470-1
Farbort (D50/2°) M0	L*98,6 / a*1,2 / b*-4,9	ISO 13655, M0

Technologien



Eigenschaften



- Kratzfest