

VINCENT II CANVAS PLUS 380 SATIN

satin 3386, 380 g/m²

Universelle, satinierte Leinwand für gerahmte Kunst- und Fotoanwendungen

Vincent II Canvas Plus Satin ist der Nachfolger und die Weiterentwicklung unseres Vincent Canvas (3385). Es handelt sich um eine universelle Künstler-Leinwand auf Basis eines Baumwoll-Polyester-Mischgewebes (20% Cotton / 80% PET) für Solvent-, Latex- und UV-Tintensysteme. Die satinierte Beschichtung ermöglicht eine exzellente Farbwiedergabe. Die beschichtete Oberfläche zeigt keinen Weißbruch und ist spritzwasserresistent. Das Material wurde speziell für industrielle, gerahmte Kunst- und Fotoanwendungen entwickelt und kann problemlos in automatischen Spannmaschinen eingesetzt werden. Im Vergleich zum Vorgänger ist Vincent II deutlich flexibler und ist mit einer robusten 2:1 Struktur gewoben.

Vorteile

- Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
- Brillante Farbwiedergabe
- Schnelle Trocknung
- Hohe Flexibilität
- 2:1 Webung
- Kein Weißbruch an den Kanten
- Spritzwasserfest

Allg. Hinweise

- Die Verarbeitung und Lagerung sollte idealerweise in einem Klima von 35 bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Temperatur von 10 bis 30°C erfolgen.
- Aufgrund der natürlichen Beschaffenheit des Materials neigt es zum seitlichen Aufstellen der Kanten bei hoher Luftfeuchtigkeit, was Druckkopf-Schädigungen mit sich ziehen kann. Deshalb empfehlen wir, das Material erst kurz vor Gebrauch aus der Originalverpackung zu nehmen und den Druckvorgang umgehend zu starten. Nach Beendigung das Material sofort wieder in der Originalverpackung verstauen.
- Beim Umgang mit Inkjet-beschichteten Materialien empfehlen wir Baumwollhandschuhe zu tragen, um Fingerabdrücke zu vermeiden.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Flächengewicht [g/m ²]	380	ISO 536
Dicke (gesamt) [µm]	470	ISO 534
Opazität [%]	> 95 %	ISO 2471
Farbort (D50/2°) M0	L*93,0 a*4,0 b*-8,0	ISO 13655, M0
Glanz (60°)	4	ISO 2813
Weiß, CIE D65/10°	120	ISO 11475

Technologien



Eigenschaften

