

VINYL FILM SA 270

glossy 0788, 130 µm

Hochwertige glänzende, selbstklebende Folie mit fotografischer Qualität

Vinyl Film Outdoor SA 270 ist eine weiße, permanent selbstklebende PVC-Folie für Dye-Tinten und Pigmenttinten auf Wasserbasis. Die glänzende Beschichtung verfügt über flammhemmende Eigenschaften. Die Folie kann bedruckt und auf allen ebenen, glatten Oberflächen angebracht werden.

Da die Beschichtung flexibel und wasserfest ist, eignet sich das Produkt für alle Innenanwendungen, sogar in öffentlichen Gebäuden, sowie für temporäre Außenanwendungen geeignet.

Die Anwendungen reichen von kreativen Stickern für den Privatgebrauch und Namensschildern für Schulveranstaltungen bis zu Modelleisenbahnstickern, Unternehmensstickern für Events und ablösbaren Autoaufklebern.

Vorteile

- Permanenter wasserbasierter Kleber
- Flammhemmend ausgerüstet, B1 zertifiziert
- Keine optischen Aufheller
- Gute Farbbrillanz
- Schnelle Trocknung
- Wasserabweisend

Allg. Hinweise

Befestigung an Gegenständen:

Die Oberfläche muss glatt, trocken und frei von Schmutz und Fett sein. Für eine optimale Klebhaftung wird eine Verarbeitungstemperatur von 15 bis 25 °C empfohlen. Die Klebefolie soll weder auf Gegenständen aus PVC, Polystyrol, Polycarbonat oder Polyamid angebracht werden, noch auf Gegenständen, die mit Acrylfarbe bemalt wurden. Bringen Sie die Sticker nicht auf Gegenständen an, die frisch bemalt wurden.

Wenn die Folien nach ihrer Verwendung wieder entfernt werden, können Kleberrückstände mithilfe von Seifenwasser und Rohbenzin entfernt werden (Achtung: Prüfen Sie die Beständigkeit der Oberfläche, bevor Sie irgendwelche Reinigungsmittel verwenden).

Lagerung:

Um die Qualität zu wahren, sollte die Lagerung und Verarbeitung bei einer relativen Feuchte von 35 bis 65 % und einer Temperatur von 10 bis 25 °C erfolgen. Das Produkt sollte in der Originalverpackung aufbewahrt und idealerweise innerhalb von 4 Monaten nach der Lieferung verwendet werden.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Dicke (Folie) [µm]	270	ISO 4593
Dicke (Folie ohne Liner / Kleber) [µm]	130	ISO 4593
Flächengewicht [g/m²]	300	ISO 536
Flächengewicht (ohne Liner / Kleber) [g/m²]	140	ISO 536
Klebkraft auf Glas (24h) [N/25mm]	14	FTM 1

Technologien

